

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения
 «Городская поликлиника №46»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46»	ОГРН 1027806071930
--------------------------------------	--------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Общая врачебная практика	ОКВЭД 85.21 основной
2. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	ОКВЭД 85.90.9 дополнительный

Форма собственности Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
--	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение	ОКОПФ 72
---	----------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Главный врач	Василевская Л.Н.
---	--------------	------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812)362-03-68	Факс . (812)362-03-68
---	---------------------	-----------------------

E-mail объекта	p46@zdrav.spb.ru
-----------------------	------------------

Юридический адрес объекта	192174 <small>(индекс)</small>	Санкт-Петербург, Седова 95, к. 2 <small>(почтовый адрес)</small>
----------------------------------	-----------------------------------	---

Фактический адрес объекта	192131 <small>(индекс)</small>	Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, дом 1, помещение 23-Н <small>(почтовый адрес)</small>
----------------------------------	-----------------------------------	--

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения
 «Городская поликлиника №46» (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
---	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Невского района Санкт-Петербурга
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191131 <small>(индекс)</small>	Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д. 163 <small>(почтовый адрес)</small>
--	-----------------------------------	--

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	
---	--

Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга

Серов Константин Николаевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576-98-32	Факс (812)576-98-31
---	----------------------	---------------------

E-mail руководителя вышестоящей организации	rnevsky@tunev.gov.spb.ru
--	--------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №46»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192131 Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, дом 1, помещение 23-Н									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	164,9 м ²									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1 этаж									
Кадастровый номер объекта	78	7140	0	10	2					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды, все.	А									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	ВСЕ									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Отражение прохоратства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Нет			
1.2 Наружные лестницы										
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»										
	Наружная лестница крыльцо Фото №2									
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,40	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,12-0,15	0,12- 0,15		
		1	0		Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35		
		1	0		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой красных ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах инженерного
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении	м		1,5		тенсивного

										используются
				направление пандуса глубиной «К»						
				Поверхность покрытия пандуса нескользкая «О», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					п. 4.1.16
				Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					п. 4.1.16
				Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м					п. 5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м					не менее 1,6
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м					не менее 1,6
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница входа									СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»
		1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,40				0,35-0,4
		1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12-0,15				п. 4.1.12
		1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,4				не менее 1,35
		0	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет				п. 4.1.14, 5.2.15
		0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет				0,5.2.11
		1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да				п. 4.1.12
		1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да				
		0	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет				п. 5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)					не более 1:20, (5%)
				Ширина между поручнями «К»	м					0,9- 1,0
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м					0,85-0,92

		Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7								Свободная зона 2,1х 2,1 в местах размещения лестничного ипользования
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5								
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5								
		Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие										п. 4.1.16
		Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие										п. 4.1.16
		Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33								п. 5.2.15
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)												
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
		Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0								
		Уклон пандуса «К»	(%)		Не более 10%								п. 5.2.13
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением												
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)											
		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6								
		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6								п. 5.2.21
2.5	Подъемники мобильные												
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
		«К»	наличие										п. 4.1.14
2.6	Входные площадки												
	Входная площадка входа												
		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие										п. 5.1.7
		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие										СП 35-101-2001, п.3.17
		Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при нахождении «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие										п. 5.1.3
		Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025								СП 118.13330, п.4.7
		Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 «К»	соответствие										п. 5.1.3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»

2.7	Входные тамбуры				Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2: «К»	соответствие		п. 5.1.3
	Входной тамбур входа	1			СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»			
	Входной тамбур входа				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» шир.0,99-1,25, глуб. 0,78	соответствие	Не менее 1,5	5.1.7.
	Входной тамбур входа				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» шир.-1,27, глуб. 1,53	соответствие	Не менее 1,5	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные				СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»			
	Дверь входа	1			Ширина в свету «К»	м	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0		Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014-0,017	Не более 0,014
		1	0					
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей				СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»			
	Контрастные полосы на полотнах дверей фото №6							
		1	0		Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	п. 5.1.5
		1	0		Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	
2.10	Вестибюли общественных зданий				СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»			
	Вестибюль, перел регистратурой Фото №3							
		0	0		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	Нет	Не менее 1,0
		0	0		Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	Нет	п. 5.5.6
		0	0		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет	
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46»						
Коридор Фото №3				Ширина «К»	м	1,3
	1	0	0			Не менее 1,5
						п. 5.2.1
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров						
Гардероб для посетителя						
	1	0	0	Ширина «К»	м	0,96-0,99
	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	Не менее 0,9
	0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Не более 0,014
						п. 5.2.4
						п. 5.2.4
						п. 5.4.1
3.3 Внутренние лестницы						
Название зоны						
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,28 - 0,35
				Высота ступеней «О», «С»	м	0,13 - 0,17
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92
				Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33
				Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	
				Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	Не менее 1,35
				Ширина марша лестниц, ведущих на железные этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	Не менее 1,05
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	
						п. 6.11 СП 118.13330.2012
						п. 5.2.15
						п. 5.2.11
						п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
						СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
						п. 5.2.9
3.4 Пандусы стационарные						
Название зоны						
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
				Высота одного подъема «К»	м	Не более 0,8
				Уклон «К»	%	Не более 1:20, (5%)
				Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Не более 1:10, (10%)
				Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,5
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5
						п. 5.2.13, рис. Д.9

					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,87-0,92		п. 5.2.15
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7		п. 5.2.15
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33		п. 5.2.15
					Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	соответствие			п. 5.2.14
					«О», «К», «С», «Г», «У»				
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)								
	Название зоны								
					Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0		п. 5.2.13
					Уклон пандуса «К»	%	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны								
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6		п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные								
	Название зоны								
					«К»	наличие			п. 4.1.14
3.8	Лифты								
	Название зоны								
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м	Не менее 1,5		п. 5.2.18
					Ширина дверного проема «К»	м	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20

				около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1	п.7.4.2
				около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 0,9	п.7.4.7
				между столами в ресторане;	м	Не менее 1,2	п.7.4.7
				Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»;	наличие	Не менее одного места	п.7.4.6
				Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»;	кв. м.	Не менее 3,0	п.7.4.6
				Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»;	наличие		п.7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов						
	Название зоны						
				Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах и зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»;	м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12
				Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»;	м	Не менее 2,0	п.7.5.14
				Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»;	наличие		
				Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»;	соответствие		п.7.5.12
				Лестница с размерами: подступенок – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»;	соответствие		п.7.5.13
				Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	Не менее 3,8	п.7.5.17
				Проход между скамьями в общих раздевалках «К»;	м	Не менее 1,8	п.7.5.16
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений						
	Название зоны						
				Пандус для подъема на сцену; ширина «К»;	м	Не менее 0,9	п.7.6.7
				Пандус для подъема на сцену; уклон «К»;	%	8	п.7.6.7
				Отражения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»;	м	0,7	п.7.6.7
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»;	соответствие	0,9	п.7.6.7
				Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь верила по стенам «К»;	наличие		п.7.6.2

		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Крючки для одежды, костюмов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.3.3 рис.Д.11
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	Нет	1,35	п.5.3.6
5.3	Кабина душевые закрытые								
	Навание зоны								
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие			п.5.3.5
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			
					Габариты поддона (трана) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5
					- ручным душом	наличие			
					- настенными поручнями	наличие			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9
					Размеры кабины в плане: ширина «К»;	м	Не менее 1,8		п.5.3.7, табл.1
					Глубина «К»	м	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Не менее 2,4		п.5.3.8
					То же, без скамей «К»	м	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка,	наличие			п.5.4.1

				Обозначение стоянки автомобиля инвалида на кресла-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		п. 4.2.1
				Обозначение стоянки автомобиля инвалида на кресла-коляске знаком на пертикатальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭИ, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2; внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обеледуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обеледуваны с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) и чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно прощается «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:
362-19-18
телефон

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
Должность

Сластухина Л.В.

ФИО

« 15 » июня 2016 г.

Согласовано:
362-03-68
телефон

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №46»
Должность руководителя обследованного
объекта

Л.Н. Василевская

ФИО

« 15 » июня 2016 г.

